



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

### ADDITIVI CARBURANTE

# DIESEL PULITORE COMPLETO

#### DESCRIZIONE

Additivo per gasolio, per autovetture e mezzi pesanti, Diesel e Turbo Diesel, in grado con un solo trattamento di ripristinare senza costosi interventi l'efficienza dell'intero sistema di alimentazione, rimuovendo i depositi dallo stesso. Il prodotto esercita una rapida azione detergente pulendo a fondo gli iniettori, disincrostandoli, aumentando così il rendimento del motore. Idoneo per le nuove generazioni di carburante contenente una percentuale di Biodiesel.

- Pulisce l'intero sistema di alimentazione.
- Migliora la combustione
- Riduce la fumosità e i fumi di scarico
- Facilita le partenze a freddo
- Aumenta mediamente 2 numeri di cetano
- Restituisce la potenza originaria al motore
- Riduce la rumorosità del motore.
- Estende gli intervalli di manutenzione
- Migliora le caratteristiche di lubrificazione dei gasoli a basso tenore di zolfo per autotrazione, agricoltura e macchine movimento terra.

#### IMPIEGO

Per tutti i motori DIESEL, inclusi i motori DI, IDI e i sistemi Common Rail. Adatto anche a motori ibridi a gasolio e bifuel, ovvero alimentati anche a DIESEL-GPL e DIESEL-METANO. Ideale per i sistemi Start & Stop. Sicuro anche sui sistemi catalitici.

#### CLASSIFICAZIONE

#### USO

Versare l'intero contenuto del flacone nel serbatoio, meglio se prima del rifornimento. L'azione completa di pulizia si esplica dopo 1 trattamento. Per mantenerne i benefici usare "AREXONS - DIESEL MULTIFUNZIONE". Ripetere il trattamento ogni 6500 km circa. L'intero flacone è sufficiente per trattare 50/60 L di carburante.

#### AVVERTENZE

Nessuna in particolare.

#### STOCCAGGIO

Validità del prodotto dopo confezionamento in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente: 36 mesi minimo.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

### CONFEZIONE

Cod. 9795 Flacone in PVC da 250 ml

### CARATTERISTICHE

• Aspetto	Liquido
• Colore	Paglierino
• Peso specifico	0,895 g/ml
• Viscosità a 40°C	7,47 cSt

### NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 05.11.2021

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

#### AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS